

Doppelaggregat, öl- oder gasbeheizt

Wenn die Heizleistung einer Einzelbrennerkammer nicht ausreichen sollte, und wenn keine Verkleidung erforderlich ist, dann ist das die richtige Wahl.

Aufbau und Inhalt:

2 Brennerkammern BR1000 oder BR1000G (auf Anfrage auch BR750 oder Eco Plus möglich), aufgebaut auf einem gemeinsamen, feuerverzinkten Montagegeständer. Jede Brennerkammer besitzt eine autarke Sicherheitseinrichtung und Steuerung. Beide Steuerungen sind in einem gemeinsamen oder zwei einzelnen Schaltkästen untergebracht. Hydraulisch sind die Brennerkammern nicht miteinander verrohrt.

Der Betreiber hat somit folgende Möglichkeiten:

1. Jede Brennerkammer wird mit einer separaten Pumpe mit Wasser versorgt. Diese Variante ist zu bevorzugen, wenn mit zwei Zapfstellen gearbeitet wird, die nicht immer gleichzeitig benutzt werden.
2. Eine Pumpe versorgt beide Brennerkammern. In diesem Fall muss der ankommende Kaltwasserstrom in zwei gleich große Teilströme aufgesplittet und den Brennerkammern zugeführt werden. Die beiden abgehenden Heißwasserströme sind wieder zusammenzuführen.



Ausstattungsvarianten:

Für die Brennerkammern stehen alle Heizschlangen- Mantel- und Spannungsvarianten, sowie eine Bioausstattung für den Betrieb von Biokraftstoff der Einzelbrennerkammern zu Verfügung. Technische Daten siehe Druckdurchlauferhitzer BR1000 auf Seite 4-5.

Bruttopreisliste, öl- und gasbeheizte Brennerkammer, 230V 50Hz, MIT Sicherheitseinrichtung

mit folgender Ausstattung: ein Schaltkasten mit Inhalt gemäß Schaltplan, Regelthermostat, Temperaturbegrenzer, Strömungswächter, Sicherheitsventil, Druckschalter, Flammüberwachung, 3m Anschlußkabel.

Brennerkammer Typ	Betriebsdruck [bar]	Nennweite	Stahlheizschlange ST		Edelstahlheizschlange 1.4301	
			Artikelnummer		Artikelnummer	
2xBR1000 Öl	200	1/2"	V10400039		V10400039-1	
2xBR1000 Öl	300	3/8"	V10400041		V10400041-2	
2xBR1000 Öl	500	3/8"	V10400042		auf Anfrage	
2xBR1000 Gas	200	1/2"	V10440004-2		auf Anfrage	
2xBR1000 Gas	300	3/8"	V10440004		V10440004-3	
2xBR1000 Gas	500	3/8"	V10440005		auf Anfrage	

Mehrpreise für besondere Ausstattungsvarianten

die folgenden Mehrpreise sind zweifach der Basisversion hinzuzurechnen.

Beschreibung / Typ	BR1000
Innenmantel Edelstahl 1.4301	M10400033
Außenmantel Edelstahl 1.4301	M10400008
Diffusor (Tuningset)	B10400320
Niederdruckversion (Druckschalter, Ventil)	MP10400965
Digitalthermostat + PTC Fühler	MP10400972-2

Abmessungen:

Gewicht ca. 164kg

